

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»  
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

**Р Е Ш Е Н И Е**

27.10.2023 года

№ 2/21

**О внесении изменений в решение  
Муниципального совета Ровеньского  
района от 20 октября 2017 г. № 60/372  
«Об утверждении местных нормативов  
градостроительного проектирования  
муниципального района «Ровеньский  
район» Белгородской области»**

В соответствии со ст. 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Законом Белгородской области от 11 июля 2023г. №309 «О внесении изменений в Закон Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области», в целях приведения нормативных правовых актов органа местного самоуправления Ровеньского района в соответствие действующему законодательству Муниципальный совет Ровеньского района **р е ш и л**:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области утвержденные решением Муниципального совета Ровеньского района от 20 октября 2017 г. № 60/372 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области» следующие изменения:

1.1. Исключить пункт 4.4. «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения»

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области, и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Ровеньского района <http://www.rovenkiadm.gosuslugi.ru/>.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации - начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Волощенко А.П.

**Председатель Муниципального совета  
Ровеньского района**

**В.А. Некрасов**

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
"РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными правовыми актами Ровеньского района, содержат совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального района

2. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, проведения экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Белгородской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Белгородской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области включают в себя:

1) основную часть(расчетные показатели, установленные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащие применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального района);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

#### Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний	
Сокращение	Слово/словосочетание
гг.	годы
ГП	Генеральный план
ГрК РФ	Градостроительный <a href="#">кодекс</a> Российской Федерации
др.	другие
ЗК РФ	Земельный <a href="#">кодекс</a> Российской Федерации
МНГП Ровеньского района Белгородской области	Местные нормативы градостроительного проектирования Ровеньского района Белгородской области
ОМЗ	Объект местного значения
п.	пункт
ПЗЗ	Правила землепользования и застройки
пп.	подпункт
РНГП Белгородской области	Региональные <a href="#">нормативы</a> градостроительного проектирования Белгородской области
ст.	статья
ст.ст.	статьи
ч.	часть
Сокращения единиц измерений	

Обозначение	Наименование единицы измерения
Га	гектар
кВ	киловольт
кв.м	квадратный метр
кв.м/тыс. человек	квадратных метров на тысячу человек
Км	километр
км/час	километр в час
куб. м	кубический метр
М	метр
мин.	минуты
тыс. кв.м	тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут.	тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год	тысяча тонн в год
тыс. человек	тысяча человек
чел.	человек
чел./Га	человек на гектар

## II. Основная часть

### 1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для

целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин

вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального района;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Белгородской области, уставами муниципальных образований Белгородской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в [пункте 1 части 3 статьи 19](#) и [пункте 1 части 5 статьи 23](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Белгородской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения и

газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований.

сад - озелененная территория общего пользования в жилебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Белгородской области.

## 2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Белгородской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Белгородской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области направлены на решение следующих основных задач:

- 1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке



или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания "документы градостроительного проектирования" и "градостроительная документация" используются в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области;

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Белгородской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

### 3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области

В соответствии с [ч. 5 ст. 29.2](#) ГрК РФ МНГП муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели, установленные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащие применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального района);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области.

### 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Виды объектов местного значения		Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения		Расчетные показатели		Примечания
				минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	максимально допустимый уровень территориальной доступности	
4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций						
Электроснабжение	Электростанции (в том числе солнечные, ветровые и иные электростанции на основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии) мощностью менее 5 МВт. Понизительные подстанции, переключательные пункты номинальным напряжением до 35 кВ включительно.	Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включительно, $\leq 1$ кв.м		5000	-	Примечание: 1. Согласно ВСН 14278 тм-т1 указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций. 2. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и
		Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 10 кВ, $\leq 1$ кв.м:	Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА	50	-	
			Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА	50	-	
			Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА	80	-	
			Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА	150	-	
			Распределительные пункты	250	-	

Трансформаторные подстанции, распределительные пункты номинальным напряжением от 10(6) до 20 кВ включительно. Линии электропередачи напряжением от 10(6) до 35 кВ включительно	наружной установки				годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены согласно <a href="#">РД 34.20.185-94</a> и СП 42.13330.2011	
	Распределительные пункты закрытого типа		200	-		
	Укрупненные показатели расхода электроэнергии, $\leq$ кВт.ч/чел. в год:	Без стационарных электроплит (город/сельское поселение)	2170/950	-		
		Со стационарными электроплитами (город/сельское поселение)	2750/1350	-		
	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, $\leq$ ч.:	Без стационарных электроплит (город/сельское поселение)	5300/4100	-		
		Со стационарными электроплитами (город/сельское поселение)	5500/4400	-		
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для квартир (жилых домов), оборудованных газовыми плитами, кВт.ч/чел. в мес.:	1 комната	1 человек	90		-
			2 человек	56		-
			3 человека	43		-
			4 человека	35		-
5 человек и более			31	-		
2 комнаты		1 человек	116	-		
	2 человек	72	-			
	3 человека	56	-			

			4 человека	45	-
			5 человек и более	39	-
		3 комнаты	1 человек	131	-
			2 человек	81	-
			3 человека	63	-
			4 человека	51	-
			5 человек и более	45	-
		4 комнаты и более	1 человек	142	-
			2 человек	88	-
			3 человека	68	-
	4 человека		55	-	
	5 человек и более		48	-	
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для квартир (жилых домов), оборудованн	1 комната	1 человек	140	-
			2 человек	87	-
			3 человека	67	-
			4 человека	55	-
			5 человек и более	48	-
2 комнаты		1 человек	165	-	

		<p>ых электрически ми плитами, кВт.ч/чел. в мес.:</p>		2 человек	102	-			
					3 человека	79	-		
					4 человека	64	-		
					5 человек и более	56	-		
				3 комнаты	1 человек	180	-		
						2 человек	112	-	
						3 человека	87	-	
						4 человека	70	-	
						5 человек и более	61	-	
				4 комнаты и более	1 человек	192	-		
						2 человек	119	-	
						3 человека	92	-	
						4 человека	75	-	
						5 человек и более	65	-	
Газоснабжение	Пункты редуцирования газа. Газонаполнительные станции. Резервуарные установки сжиженных		Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, $\leq 1$ куб. м на	при наличии централизованного горячего водоснабжения		120	-	Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42-101-2003; 2. Согласно СП 42.13330.2011 указанные размеры	
		при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей			300	-			
		при отсутствии всяких видов			180	-			

	углеводородных газов. Магистральные газораспределительные сети в границах муниципального образования	человека в год:	горячего водоснабжения			земельных участков для ГНС являются максимальными
		Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв.м		4	-	
		Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, <2> га:	При производительности ГНС 10 тыс. тонн/год	6	-	
			При производительности ГНС 20 тыс. тонн/год	7	-	
			При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год	8	-	
Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га		0,6	-			
Теплоснабжение	Котельные. Центральные тепловые пункты. Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные теплопроводы	Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных <1>, работающих на твердом топливе, га при теплопроизводительности объекта Гкал/ч (МВт):	до 5	0,7	-	Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. 2. Рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 с учетом климатических данных по согласно СП 131.13330.2012
			от 5 до 10 (от 6 до 12)	1	-	
			св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2	-	
		Размеры	до 5	0,7	-	

		земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных <a href="#">&lt;1&gt;</a> , работающих на газомазутном топливе, га при теплопроизводительности объекта Гкал/ч (МВт):	от 5 до 10 (от 6 до 12)		1	-
			св. 10 до 50 (св. 12 до 58)		2	-
		Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых зданий <a href="#">&lt;2&gt;</a> , ккал/ч на 1 кв.м общей площади здания	этажность	1	48,42	-
				2	44,06	-
				3	39,59	-
				4,5	38,21	-
				6,7	35,76	-
				8	33,95	-
		Удельные расходы тепловой энергии на отопление общественных зданий <a href="#">&lt;2&gt;</a> ,	этажность	1	57,17	-
				2	51,65	-
3	48,95			-		
4,5	43,55			-		

		ккал/ч на 1 кв.м общей площади здания					
Водоснабжение	Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Резервуары для хранения воды. Водонапорные башни. Магистральные водопроводы	Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от их производительности (тыс. куб. м/сут), <u>&lt;1&gt;</u> га:	До 0,1	0,1	-	Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расхода воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно технологических данных. 3. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода,	
			Свыше 0,1 до 0,2	0,25	-		
			Свыше 0,2 до 0,4	0,4	-		
			Свыше 0,4 до 0,8	1	-		
			Свыше 0,8 до 12	2	-		
		Показатель удельного водопотребления по степени благоустройства районов жилой застройки <u>&lt;2&gt;</u>	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн	Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека	125		-
			Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными		160		-



			водонагревателями				канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, от других подземных инженерных сетей - 5. 4. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2
			Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением		220	-	
Показатель удельного водопотребления по потребителям		Столовые (с учетом мытья посуды)	л/сут. на 1 усл. блюдо	18 - 16	-		
		Гостиницы	л/сут. на 1 место	230	-		
		Санатории, дома отдыха	л/сут. на 1 место	170 - 230	-		
		Общежития	л/сут. на 1 место	114 - 285	-		
		Больницы	л/сут. на 1 место	130 - 270	-		
		Учебные заведения (высшие, технические, специальные)	л/сут. на 1 учащегося	25	-		

Дошкольные учреждения (д/ясли, д/сады)	л/сут. на 1 место	35 - 120	-
Школьные учреждения	л/сут. на 1 место	25	-
Детские оздоровительные лагеря с учетом столовой	л/сут. на 1 место	150	-
Прачечные механизированные	л/сут. на 1 кг сух. белья	85	-
Прачечные не механизированные	л/сут. на 1 кг сух. белья	45	-
Бассейны		10% от объема	-
Административные здания (офисы)	л/сут. на 1 работающего	18 - 285	-
Магазины продовольственные	л/сут. на 1 работающего	100	-
Магазины промтоварные	л/сут. на 1 работающего	20	-
Аптеки	л/сут. на 1 работающего	20	-

Аптеки с лабораторией	л/сут. на 1 работающего	200	-
Парикмахерские	л/сут. на 1 раб. место	70	-
Кинотеатры, театры, клубы	л/сут. на 1 зрителя	3 - 25	-
Стадионы и спортзалы	л/сут. на зрителя, спортсмена	3 - 60	-
Бани, сауны	л/сут. на 1 место	200 - 250	-
Заводы	л/сут. на 1 работающего	25	-
Заводы с горячими цехами	л/сут. на 1 работающего	45	-
Душевые кабины предприятий (в одну смену)	л/сут. на 1 душ. сетку	500	-
Расход воды на полив:	л/сут. на 1 кв.м:		-
а) травяной покров		3	-
б) тротуары, проезды		1	-
в) теплицы		10	-

			Залив катка		1	-	
Водоотведение	Канализационные очистные сооружения. Канализационные насосные станции. Магистральные сети канализации (напорной, самотечной)	Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью до 0,7 тыс. куб. м/сут., <1> га:	очистных сооружений		0,5	-	Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. 2. Размеры земельного участка определяются в зависимости от производительности и типа сооружения. 3. Расстояние от очистных сооружений поверхностных сточных вод до жилых и общественных зданий определяется в соответствии с <a href="#">таблицей 7.1.2</a> СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Расстояние от внутриквартальной канализационной насосной станции до жилых и общественных зданий - 20 м, от эксплуатационной площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов - до жилых и общественных зданий - не менее 15 м (от оси коллектора)
			иловых площадок		0,2	-	
			биологических прудов глубокой очистки сточных вод		-	-	
		Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут., <1> га:	очистных сооружений		4	-	
			иловых площадок		3	-	
			биологических прудов глубокой очистки сточных вод		3	-	
		Ориентировочные размеры участков, м:	очистных сооружений поверхностных сточных вод		см. <a href="#">пп. &lt;2&gt;</a>	-	
			внутриквартальной канализационной насосной станции		10 x 10	-	
			эксплуатацион		20 x 20	-	

		ной площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов			
		Показатель удельного водоотведения, куб. м/мес. на 1 чел.	равен показателю удельного водопотребле ния	-	
Связь и информат изация	Антенно- мачтовые сооружения. Автоматические телефонные станции. Узлы мультисервисног о доступа. Линии электросвязи. Линейно- кабельные сооружения электросвязи	Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, %	100	-	
		Уровень охвата населения доступом в интернет, %	90	-	
		Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек.	10	-	
		Абонентская емкость АТС, номеров на 1 тыс. человек	400	-	
4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог					
Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также в границах населенных пунктов муниципальных образований и дорожные сооружения на	Плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, км/кв. км	0,024	-	1. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска	
	Плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории, км/кв. км	3,5	-		

таких автомобильных дорогах							<p>средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения.</p> <p>2. Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м.</p> <p>3. На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра.</p> <p>4. В стесненных</p>
Категории и параметры улично-дорожной сети	Расчетная скорость движения, км/ч	Для городских населенных пунктов	Магистральные дороги	скоростного движения	120	-	
				регулируемого движения	80	-	
			Магистральные улицы общегородского значения	непрерывного движения	100	-	
				регулируемого движения	80	-	
			Магистральные улицы районного значения	транспортно-пешеходные	70	-	
				пешеходно-транспортные	50, см. <a href="#">III</a> , $\leq 1$	-	
			Улицы и дороги местного значения	улицы в жилой застройке	40	-	
				улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов)	50	-	
				парковые дороги	40	-	

			Проезды		40	-	условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м. 5. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается
			Пешеходные улицы и дороги		30	-	
			Велосипедные дорожки	обособленные	20	-	
				изолированные	30	-	
		для сельских населенных пунктов	Поселковая дорога		60	-	
			Главная улица		40	-	
		Улицы в жилой застройке	Основная	Основная	40	-	
				Второстепенная (переулок)	30	-	
				Проезд	20	-	
		Хозяйственный проезд, скотопроезд		20	-		
	Ширина полосы движения, м	для городских населенных пунктов	Магистральные дороги	скоростного движения	3,75	-	
				регулируемого движения	3,5	-	
			Магистральные улицы общегородского значения	непрерывного движения	3,75	-	
				регулируемого движения	3,5	-	
Магистральные улицы районного значения			транспортно-пешеходные	3,5	-		
			пешеходно-	4	-		

			транспортные			
		Улицы и дороги местного значения	улицы в жилой застройке	3	-	
			улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов)	3,5	-	
			парковые дороги	3	-	
		Проезды	основные	3, см. <a href="#">III. &lt;2&gt;</a>	-	
			второстепенные	3,5		
		Пешеходные улицы	основные	1		
			второстепенные	0,75	-	
			Велосипедные дорожки		1,5	-
		для сельских населенных пунктов	Поселковая дорога		3,5	-
			Главная улица		3,5	-
	Улицы в жилой		основная	3	-	



		застройке	второстепенная (переулок)	2,75	-
			проезд	2,75 - 3, см. <a href="#">пп. &lt;3&gt;</a>	-
		Хозяйственный проезд, скотопрогон		4,5	-
Наименьший радиус кривых в плане, м	для городских населенных пунктов	Магистральные дороги	скоростного движения	600	-
			регулируемого движения	400	-
		Магистральные улицы общегородского значения	непрерывного движения	500	-
			регулируемого движения	400	-
		Магистральные улицы районного значения	транспортно-пешеходные	250	-
			пешеходно-транспортные	125	-
		Улицы и дороги местного значения	улицы в жилой застройке	90	-
			улицы и дороги научных, производственных, промышленных и	90	-

			коммунально-складских зон (районов)		
			парковые дороги	75	-
		Проезды	основные	50	-
			второстепенные	25	-
		Велосипедные дорожки		30	-
Наибольший продольный уклон, ‰	для городских населенных пунктов	Магистральные дороги регулируемого движения		50	-
		Магистральные улицы общегородского значения	непрерывного движения	40	-
			регулируемого движения	50	-
		Магистральные улицы районного значения	транспортно-пешеходные	60	-
			пешеходно-транспортные	40	-
		Улицы и дороги местного значения	улицы в жилой застройке	70	-
			улицы и дороги научно-производственных,	60	-

			промышленны х и коммунально- складских зон (районов)		
			парковые дороги	80	-
		Проезды	основные	70	-
			второстепенн ые	80	-
		Пешеходные улицы	основные	40	-
			второстепенн ые	60	-
		Велосипедные дорожки	30	-	
Ширина улиц и дорог в красных линиях, м	Магистральные дороги		50 - 75	-	
	Магистральные улицы		40 - 80	-	
	Улицы и дороги местного значения		15 - 25	-	
Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах <u>&lt;4&gt;</u> , м	Дороги скоростного движения		1	-	
	Магистральные улицы непрерывного движения		0,75	-	
	Магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения		0,5	-	

Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м	при новом строительстве	Магистральные улицы и дороги	10	-
		Улицы местного значения	8	-
		Проезды	8	-
	в условиях реконструкции и	Магистральные улицы и дороги	8	-
		Улицы местного значения	6	-
		проезды	5	-
Ширина боковых проездов, м	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей		не менее 7	-
	при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении		7,5	-
	при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях		10,5	-
Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга			-

дорогам регулируемого движения, м			
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25		-
Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м	в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50		-
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м	не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин		-
Расстояние до въездов и выездов на территории	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)	не менее 35	-
	от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка	не менее 30	-

	кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м	безопасности			
		от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности	не менее 20	-	
	Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м	на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории	300 м в одном уровне		
		на магистральных дорогах скоростного движения	800 м в двух уровнях	-	
		на магистральных дорогах непрерывного движения	400 м в двух уровнях	-	
Категории и параметры автомобильных дорог общей сети	Расчетная скорость движения, км/ч	категория IA	150	-	6. Количество полос движения на дорогах I категории устанавливаются в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос. 7. Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают
		категория IB	120	-	
		категория IB	100	-	
		категория II	120	-	
		категория III	100	-	
		категория IV	80	-	
		категория V	60	-	
	Число полос движения	категория IA	4; 6; 8, см. <a href="#">пп. &lt;6&gt;</a>	-	
		категория IB	4; 6; 8, см. пп. <6>	-	
		категория IB	4; 6; 8, см. <a href="#">пп. &lt;6&gt;</a>	-	

		категория II	2; 4	-	на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не менее 12,5 м - для дорог категории IB. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съёмными ограждающими устройствами. 8. На участках дорог категории V с уклонами более 60‰ в местах с неблагоприятными
		категория III	2	-	
		категория IV	2	-	
		категория V	1	-	
	Ширина центральной разделительной полосы $\leq 7$ , м	категория IA	150	-	
		категория IB	120	-	
		категория IB	100	-	
		категория II	120	-	
		категория III	100	-	
		категория IV	80	-	
		категория V	60	-	
	Ширина обочины, м	категория IA	3,75	-	
		категория IB	3,75	-	
категория IB		3,75	-		
категория II		3,75/2,5	-		
категория III		2,5	-		
категория IV		2	-		
категория V		1,75	-		
Наименьший радиус кривых в	категория IA	1200	-		
	категория IB	800	-		

плане, м	категория IB	600	-	гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м
	категория II	800	-	
	категория III	600	-	
	категория IV	300	-	
	категория V	150	-	
Наибольший продольный уклон, ‰	категория IA	30	-	
	категория IB	40	-	
	категория IB	50	-	
	категория II	40	-	
	категория III	50	-	
	категория IV	60	-	
	категория V	70	-	
Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км	категория IA	8,1	-	
	категория IB	7,2	-	
	категория IB	6,5	-	
	категория II	4,9	-	
	категория III	4,6	-	
	категория IV	3,5	-	
	категория V	3,3	-	
Минимальные радиусы кривых	на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V категорий - 400		-	



в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м				
Минимальная длина остановочной площадки, м	10		-	
Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км	для автомобильных дорог I - III категорий - 3		-	
Общественный пассажирский транспорт	Расчетная скорость движения, км/ч	40	-	
	Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв. км	1,5	-	
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м	городское поселение	-	500 м
		сельское поселение	-	800 м
	Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м	4		-
	Размещение остановочных площадок автобусов	за перекрестками	не менее 25 м до стоп-линии	-

		перед перекрестками	не менее 40 м до стоп-линии	-
		за наземными пешеходными переходами	не менее 5 м	-
	Длина остановочной площадки, м		20 м на один автобус, но не более 60 м	-
	Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м		равна ширине основных полос проезжей части	-
	Ширина отстойно-разворотной площадки, м		не менее 30	-
	Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м		не менее 50	-
	Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га	100 машин	2,3	-
		200 машин	3,5	-
		300 машин	4,5	-
		500 машин	6,5	-
Автостанции	Вместимость автостанции, пассажир	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	10	-
		при расчетном	25	

		суточном отправлении от 200 до 400		-	
		при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	50		
		при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	75		
	Количество постов (посадки/высадки)	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200	2 (1/1)		
		при расчетном суточном отправлении от 200 до 400	3 (2/1)		
		при расчетном суточном отправлении от 400 до 600	3 (2/1)		
		при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000	5 (3/2)		
	Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га		0,13		

Автозаправочные станции	Уровень обеспеченности, колонка		1 на 1200 автомобилей	-
	Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1	
		на 5 колонок	0,2	
		на 7 колонок	0,3	
		на 9 колонок	0,35	
		на 11 колонок	0,4	
Автогазозаправочные станции	Доля от общего количества автозаправочных станций, %		не менее 15	-
	Размер земельного участка, га	на 2 колонки	0,1	
		на 5 колонок	0,2	
		на 7 колонок	0,3	
		на 9 колонок	0,35	
		на 11 колонок	0,4	
Автокемпинги, мотели	Максимальное расстояние между объектами, км	на автомобильных дорогах категории IА, IБ	250	-
		на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V	500	
Станции технического	Количество постов на 200 автомобилей		1	-

обслуживания		Размер земельного участка, Га	на 10 постов	1,0	-	
			на 15 постов	1,5	-	
			на 25 постов	2,0	-	
			на 40 постов	3,5	-	
Автомойки		Количество постов на 1000 автомобилей	1	-		
Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта		Количество единиц/транспорт. предприятие	1	-		
Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта		Количество единиц/вид транспорта	1	-		9. При проектировании и строительстве следует предусматривать:
Парковки	Многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка <9>	машино-мест на 1 квартиру	1,5, см. <a href="#">III</a> <10>	400 м	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение постоянного хранения расчетного количества легковых автомобилей 1 машино-место на 1 построенную квартиру;</li> <li>- обеспечение гостевых стоянок на придомовых территориях из расчета 1 машино-место на 2 построенные квартиры;</li> <li>- 1 машино-место на каждые 30 кв.метров встроенно-пристроенных нежилых помещений.</li> </ul> При проектировании и строительстве	
	Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования	машино-мест на 100 работающих	10	100 м		
	Объекты среднего и высшего профессионального образования	машино-мест на 100 работающих	20			

<p>Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: областного, федерального значения</p>	<p>машино-мест на 100 работающих</p>	<p>40</p>	<p>250 м</p>	<p>арендных жилых домов следует предусматривать строительство не менее 50 процентов открытых автомобильных стоянок от количества строящихся квартир. 10. Расчетные показатели принимаются в соответствии с <a href="#">постановлением</a> Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. N 293-пп "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области". 11. Протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м. Параметры велодорожек определяются в соответствии со СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и</p>
<p>Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: муниципального значения</p>	<p>машино-мест на 100 работающих</p>	<p>14</p>		
<p>Офисные помещения административных зданий, научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения</p>	<p>машино-мест на 100 работающих</p>	<p>30</p>		
<p>Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи,</p>	<p>машино-мест на 100 зрителей</p>	<p>30</p>		

выставки			
Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв.м	машино-мест на 100 м2 торговой площади	14	
Магазины с торговой площадью менее 200 м2	машино-мест на 100 м2 торговой площади	5	
Рынки	машино-мест на 100 торговых мест	50	
Рестораны и кафе	машино-мест на 100 мест	20	
Гостиницы высшего разряда	машино-мест на 100 мест	20	
Прочие гостиницы	машино-мест на 100 мест	12	
Больницы	машино-мест на 100 коек	6	
Поликлиники	машино-мест на 100 посетителей	4	
Промышленные предприятия	машино-мест на 100 работающих 2-х смежных смен	14	
Городские парки	машино-мест на 100 одновременных посетителей	14	400 м
Пляжи и парки в зонах отдыха	машино-мест на 100 одновременных посетителей	30	

застройка городских и сельских поселений. Минимальная обеспеченность жителей местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается: предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и одновременных посетителей; объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и одновременных посетителей; транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей; места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на 1 квартиру

Лесопарки	машино-мест на 100 одновременных посетителей	14	250 м
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи)	машино-мест на 100 одновременных посетителей	20	
Дома и базы отдыха, санатории	машино-мест на 100 отдыхающих и персонала	6	
Туристские гостиницы	машино-мест на 100 отдыхающих и персонала	10	
Мотели и кемпинги	машино-мест на 1 номер	1	
Спортивные здания и сооружения с трибунами	машино-мест на 100 посетителей	10	
Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	машино-мест на 100 мест в залах и 100 чел. персонала	14	
Вокзалы всех видов транспорта	машино-мест на 100 пассажиров в "час пик"	30	



	Ботанические сады и зоопарки	машино-мест на 100 одновременных посетителей		10		
	Размеры земельного участка открытых стоянок автомобилей, кв.м/1 автомобиль			25	-	
Велодорожки <a href="#">&lt;11&gt;</a>	велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне			1	-	
	велодорожка в каждой рекреационной зоне			1	-	
	велодорожка в центральной части города			1	-	
4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования						
Дошколь ные образова тельные учрежде ния	общего типа	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек		52, см. <a href="#">III</a> . <a href="#">&lt;1&gt;</a>	городское поселение - 500 м, сельское поселение - 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности	Примечания: 1. Расчетные показатели дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений принимаются в соответствии с официальными демографическими данными по Белгородской области за 2015 год исходя из рождаемости 13 человек на 1000 жителей. 2. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных
		Размер земельного участка, м2 на 1 место при вместимости организации:	до 100 мест	40		
			свыше 100 мест	35		
		Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее:	для детей ясельного возраста	7,5		
	для детей дошкольного возраста		9			
	специализированного типа	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек	3% от численности детей 1 - 6 лет	2	-	
оздоровительное	12% от численности детей 1 - 6 лет		6	-		
Общеобразовательные	Общеобразовательные школы	Уровень обеспеченности учащихся на 1 тыс. человек	I ступень обучения	52, см. <a href="#">III</a> . <a href="#">&lt;1&gt;</a>	городское поселение	

ые учреждени я			(начальное общее образование 1 - 4 классы)		- 500 м, сельское поселение - для учащихся I ступени обучения - 2 км пешеходн ой и 10 км транспорт ной доступнос ти; для учащихся II - III ступеней - 4 км пешеходн ой и 10 км транспорт ной доступнос ти	организациях принимается из расчета 100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1 - 9 классы) и 75 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10 - 11 классы) при обучении в одну смену. 3. Дошкольные образовательные организации целесообразно предусматривать в населенных пунктах с численностью постоянного населения свыше 200 человек. 4. Для учащихся общеобразовательных организаций, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест от общей вместимости организации. 5. Общее количество
			II ступень обучения (основное общее образование 5 - 9 классы)	65, см. пп. <1>		
			III ступень обучения (среднее (полное) образование 10 - 11 классы) <2>	20, см. пп. <1>		
		Размер земельного участка, м2 на 1 место при вместимости организации:	от 40 до 400	50		
			от 400 до 500	60		
			от 500 до 600	50		
			от 600 до 800	40		
			от 800 до 1100	33		
			от 1100 до 1500	21		
			от 1500 до 2000	17		
свыше 2000	16					

Межшкольный учебно-производственный комбинат	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек	8% общего числа школьников	11	30 км транспортной доступности	мест дополнительного образования - 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7%		
Школы-интернаты	мест на 1 тыс. человек		2	-			
Организации дополнительного образования	уровень обеспеченности, мест <u>&lt;5&gt;</u>	Дворец (Дом) творчества школьников	24,1	городское поселение - не более 30 мин, сельское поселение - рекомендуется предусматривать в зданиях школ			
		Станция юных техников	6,6				
		Станция юных натуралистов	2,9				
		Станция юных туристов	2,9				
		Детско-юношеская спортивная школа	16,8				
		Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)	19,7				
		Размер земельного участка, га	0,3				
Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (для организации отдыха детей в каникулярное время)	% от общего числа школьников		20	500			
4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта							
Физическая культура и спорт	Физкультурно-спортивные залы,	м2 площади пола на 1000 чел.	Для муниципального района:	до 2020 года	150	30 мин в одну сторону	Примечания: 1. В населенных пунктах с
				с 2021 по 2035	250		

предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района			годы			численностью населения от 0,2 до 2 тыс. человек необходимо предусматривать один спортивный зал на 162 кв.м площади пола, с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек - один спортивный зал на 540 кв.м площади пола.	
			Для городских поселений	100			
			Для сельских поселений, тыс. человек:	до 3,0			350
				от 3,0 до 6,0			200
Плавательные бассейны, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района	м2 зеркала воды на 1000 чел.	до 2020 года	6	30 мин в одну сторону	2. В сельских поселениях с численностью населения более 6 тыс. человек целесообразно предусматривать один плавательный бассейн на 212,5 кв.м зеркала воды (25 x 8,5). 3. Потребность населения в физкультурно-спортивных залах может быть покрыта как за счет отдельно стоящих объектов, так и объектов, расположенных при общеобразовательных организациях. 4. Физкультурно-спортивные сооружения сети		
		с 2021 по 2035	11				
Плоскостные спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района	м2 на 1000 чел.	до 2020 года	3000	-			
		с 2021 по 2035	3700				

	района					<p>общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.</p> <p>5. При расчете потребности населения в плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать плоскостные сооружения регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.</p> <p>6. Размеры земельных участков для учреждений санаторно-курортных, отдыха и туризма принимать в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011</p>
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий	Размер земельного участка, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек		80	500 м	
	Лыжные базы	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район	до 2020 года	5	-	
			с 2021 по 2035 годы	8		
	Стрелковые тир	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район	до 2020 года	25	-	
			с 2021 по 2035 годы	30		
	Гребные базы	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район	до 2020 года	2	-	
			с 2021 по 2035 годы	5		

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

<p>Объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов: Мусороперерабатывающие заводы. Мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции</p>	<p>Мощность, тонн/чел. в год: Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует принимать исходя из норм образования твердых коммунальных отходов:</p>	<p>для благоустроенных домов, имеющих водопровод, канализацию, центральное отопление, использующих газ или электроэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд</p>	0,38	-	<p>Примечания: 1. Размеры земельных участков объектов по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов устанавливаются в соответствии с таблицей 13 СП 42.13330.2011. 2. Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать</p>	
		<p>для частных домов с печным отоплением, не имеющих водопровода и канализации</p>	0,45	-		
		<p>общее количество твердых коммунальных отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий</p>	0,58	-		
	<p>Нормы образования крупногабаритных отходов следует принимать в % от приведенных значений</p>		8	-		
	<p>Размер земельного участка, га на 1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов &lt;1&gt;:</p>	<p>мусороперерабатывающие заводы</p>	0,05	-		
		<p>мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции</p>	0,04	-		
		<p>полигоны твердых коммунальных отходов</p>	0,02 - 0,05	-		
	<p>Минимальные расстояния, м</p>	<p>мусороперерабатывающие заводы мощностью, тыс. т в год</p>	до 100	300		
			св. 100	500		
		<p>мусороперегрузочные и</p>		100		

		мусоросортировочные станции			фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
		полигоны твердых коммунальных отходов	500		
Площадки для установки контейнеров для сбора мусора	Уровень обеспеченности, тонн/чел. в год		см. <a href="#">пп. &lt;2&gt;</a>	100 м	Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: $B_{конт} = P_{год} \times t \times K / (365 \times V)$ , где: $P_{год}$ - годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; $t$ - периодичность удаления отходов в сутки; $K$ - коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; $V$ - вместимость контейнера.
	Размер земельного участка <a href="#">&lt;3&gt;</a> , кв.м		не более 5 контейнеров		
	Периодичность вывоза бытового мусора, количество раз в неделю		1		
Скотомогильники (биотермические ямы)	Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м	до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)	1000	-	3. В соответствии с требованиями <a href="#">СанПиН 42-128-4690-88</a>
		до автомобильных, железных дорог	300	-	
		до скотопрогонов и пастбищ	200	-	
	Размер земельного участка, кв.м	не менее 600	-		
4.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения					
В области архивного дела	Муниципальный архив	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район		1, см. <a href="#">пп. &lt;1&gt;</a>	Примечание: 1. <a href="#">Распоряжение</a> Правительства Белгородской области от 12.04.2010 N 143-рп "О нормативах по минимальному
		Размер земельного участка, га вместимость, млн. единиц хранения	до 0,5	0,3	
			от 0,5 до 1	0,4	
			от 1 до 2	0,5	

В области молодежной политики	Учреждения по работе с детьми и молодежью (Муниципальные Дома молодежи)	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район			1	-	<p>обеспечению молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства".</p> <p>2. Расчетные показатели принимаются в соответствии с <a href="#">постановлением</a> Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 г. N 293-пп "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области"</p> <p>3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации</p>
В области муниципального жилищного фонда	Учетная норма площади жилого помещения <a href="#">2</a>	Средняя жилищная обеспеченность, кв.м общей площади жилых помещений на человека			24	-	
В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Пожарное депо	Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей	Для населенных пунктов с численностью населения:	до 5 тыс. человек	1 пожарное депо на 2 автомобиля	3000 м	
				от 5 до 20 тыс. человек	1 пожарное депо на 6 автомобилей		
				от 20 до 50 тыс. человек	2 пожарных депо на 6 автомобилей		
		Размер земельного участка, га	тип V - пожарные депо для охраны населенных пунктов на 2 автомобиля	0,55			
				тип V - пожарные депо для охраны населенных пунктов на 4 автомобиля	0,85		
				тип II - пожарные депо на 6 автомобилей для охраны городов	1,2		



			тип I - центральные пожарные депо на 6 автомобилей	1,6		<p>последствий чрезвычайных ситуаций приняты согласно <a href="#">Приложению 7</a> НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".</p> <p>4. В соответствии с п. 5.1.1 СП 88.13330.2014.</p> <p>5. В соответствии с п. 4.12 СП 88.13330.2014.</p> <p>6. Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с п. 5.11, п. 5.12 СП 39.13330.2012.</p> <p>7. Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и</p>
			тип I - центральные пожарные депо на 8 автомобилей	1,75		
Убежища гражданской обороны	Площадь пола помещений, кв.м на одного укрываемого <a href="#">4</a> :	при одноярусном расположении нар	0,6	Пеш. доступность - 500 м, см. <a href="#">III</a> . <a href="#">9</a>		
		при двухъярусном расположении нар	0,5			
		при трехъярусном расположении нар	0,4			
Противорадиационные укрытия	Площадь пола помещений, кв.м на одного укрываемого <a href="#">4</a> :	при одноярусном расположении нар	0,6	пеш. доступность - 3000 м, при подвозе укрываемых автотранспортом - 25 км		
		при двухъярусном расположении нар	0,5			
		при трехъярусном расположении нар	0,4			
Гидротехнические сооружения (противоаварийные дамбы).	Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м <a href="#">6</a>		4,5	-		
	Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м <a href="#">6</a>		2	-		
	Высота гребня дамбы, м		см. <a href="#">III</a> . <a href="#">8</a>	-		
В области торговли и обществен	Магазины продовольственных и	м2 торговой площади на 1000 чел.	продовольственные	222	городские населенные пункты:	
			непродовольств	506		

НОГО питания	непродовольствен ных товаров повседневного спроса	Размеры земельных участков, Га на 100 м2 торговой площади при вместимости объекта:		венные		многоэтаж ная и среднеэта жная жилая застройка - 500 м; индивиду альная и малоэтажн ая жилая застройка - 800 м; сельские населенны е пункты - 2000 м	других целей) в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012. 8. Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды, в соответствии с СП 39.13330.2012 и СП 40.13330.2012. 9. Возможно увеличить до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России. 10. В таблице приведены размеры земельных участков для отдельно стоящих объектов общественного питания и бытового обслуживания. Для встроенно- пристроенных объектов размеры земельных участков составят: для общественного питания - 0,1 Га, для бытового обслуживания - 0,15 Га
				до 250	0,08		
				250 - 650	0,06		
	Рынки розничной торговли	Размер земельного участка, кв.м торговой площади при вместимости объекта до 600 кв.м			14	-	
	Предприятия общественного питания:	Количество посадочных мест на 1000 чел.		городское поселение	40	городское поселение - 500 м, сельское поселение - 2000 м	
сельское поселение				23			
Размер земельного участка, Га на 100 мест <u>&lt;10&gt;</u> :		при количестве мест	до 50	0,2 - 0,25			
			св. 50 до 150	0,25 - 0,15			
		св. 150	0,2 - 0,15				
В области бытового	Предприятия бытового	рабочее место на 1000 чел.		городское поселение	9	городское поселение	

обслуживания	обслуживания:			сельское поселение	7	- 500 м, сельское поселение - 800 м
		Размер земельного участка, Га на 10 рабочих мест <u>&lt;10&gt;</u> :	при количестве мест	10 - 50	0,1 - 0,2	
				50 - 150	0,05 - 0,08	
				св. 150	0,03 - 0,04	
	Прачечные и химчистки	Прачечные	кг белья в смену на 1000 чел.	городское поселение	120	
				сельское поселение	60	
		Химчистки	кг вещей в смену на 1000 чел.	городское поселение	11,4	
				сельское поселение	3,5	
		Размер земельного участка, Га на объект			0,1 - 1	
		Бани	Количество мест на 1000 чел.	городское поселение	5	
	сельское поселение			7		
	Размер земельного участка, Га на объект			0,2 - 0,4		
	Пункты приема вторичного сырья	Количество объектов на 20000 чел.			1	-
В области кредитно-финансов	Отделения банков	Уровень обеспеченности для городских населенных пунктов, количество операционных касс на 10 - 30 тыс. чел.		1	в пределах транспортной	

ых учреждени й и учреждени й жилищно- коммунал ьного хозяйства		Размер земельного участка, га/объект	при 2 операционных кассах	0,2	доступнос ти	
			при 7 операционных кассах	0,5		
	Отделения и филиалы сберегательного банка	Уровень обеспеченности для городских населенных пунктов, количество операционных мест на 2 - 3 тыс. чел.		1	городское поселение - 500 м, индивидуа льная и малоэтажн ая жилая застройка - 800; сельские населенны е пункты: в пределах населенно го пункта	
		Уровень обеспеченности для сельских населенных пунктов, количество операционных мест на 1 - 2 тыс. чел.		1		
		Размер земельного участка, га/объект	при 3 операционных местах			0,05
			при 20 операционных местах			0,4
	Юридические консультации, нотариальные конторы	Количество рабочих мест на 10 тыс. чел.		Юрист- адвокат	1	600 м
		Количество рабочих мест на 30 тыс. чел.		Нотариус	1	
		Размер земельного участка, га на объект:	при кол. юристов, нотариусов	1	0,15	
				5	0,4	
				10	0,3	
	25			0,5		
Гостиницы	Количество мест на 1000 чел.			18	-	
	Размер	При числе мест	от 25 до 100	55		

		земельного участка, кв.м на 1 место	гостиницы	св. 100 до 500	30		
				св. 500 до 1000	20		
В области почтовой связи	Отделения почтовой связи	Уровень обеспеченности, объект			По нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации		Примечания: 1. Максимально допустимый уровень территориальной доступности для городских населенных пунктов: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800 м; для сельских населенных пунктов: в пределах населенного пункта
		Размер земельного участка, га/объект	Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп	IV - V (до 9 тыс. чел.)	0,07 - 0,08	см. <a href="#">пп. &lt;1&gt;</a>	
				III - IV (9 - 18 тыс. чел.)	0,09 - 0,1		
				II - III (20 - 25 тыс. чел.)	0,11 - 0,12		
		Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп	V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.)	0,3 - 0,35			
III - IV (2 - 6 тыс. чел.)	0,4 - 0,45						
В области предоставления услуг по организации досуга и услуг организаций культуры	Православные Храмы	Количество храмов на 1000 православных верующих			7,5	Размещение по согласованию с местной епархией	
		Размер земельного участка, кв.м площади участка на единицу вместимости храма			7		
	Библиотеки	Массовая библиотека	Уровень обеспеченности, объект	муниципальный район	1, см. <a href="#">пп. &lt;1&gt;</a>	-	
			сельское	см. <a href="#">пп. &lt;9&gt;</a>			

				поселение			Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р. 2. Социальные <u>нормативы</u> и нормы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р. 3. Детские библиотеки сельских поселений следует размещать в административных центрах сельских поселений как самостоятельные учреждения, так и в качестве структурных подразделений общедоступных поселенческих библиотек сельских поселений. 4. Целесообразно размещать на территории муниципального района универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости выполнял функции
	Детские библиотеки	Уровень обеспеченности, объект		муниципальный район	1, см. <a href="#">пп. &lt;1&gt;</a>		
				сельское поселение	1		
	Юношеские библиотеки	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район			1, см. <a href="#">пп. &lt;1&gt;</a>		
Учреждения культурно-досугового типа	Объект на муниципальный район				1, см. <a href="#">пп. &lt;2&gt;</a>	-	
	Размер земельного участка, Га на объект				0,2 - 0,3		
Музеи	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район				2	-	
	Размер земельного участка, га/объект	при экспозиционной площади кв.м	500	0,5			
			1000	0,8			
			1500	1,2			
			2000	1,5			
			2500	1,8			
			3000	2,0			
Кинотеатры	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район				1, см. <a href="#">пп. &lt;2&gt;</a>		
Выставочные залы, картинные галереи	Уровень обеспеченности, объект на муниципальный район				1, см. <a href="#">пп. &lt;2&gt;</a>	-	
	Размер	при	500	0,5			

	земельного участка, га/объект	экспозиционной площади кв.м	1000	0,8		<p>различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).</p> <p>5. Мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа муниципального района должна составлять не менее 500 зрительских мест.</p> <p>6. В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут являться структурными подразделениями музеев.</p> <p>7. Целесообразно размещать на территории муниципального района универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости выполнял функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал,</p>
			1500	1,2		
			2000	1,5		
			2500	1,8		
			3000	2,0		

учреждение культуры клубного типа, библиотека и др.).  
8. Кинотеатр рекомендуется размещать в административном центре муниципального района.

9. Для сельских поселений:  
Общедоступные поселенческие библиотеки:  
- 1 на населенный пункт, являющийся административным центром поселения;  
- 1 на населенный пункт с численностью населения свыше 500 человек, расположенный на расстоянии более 5 км от административного центра поселения.  
Филиалы поселенческих библиотек:  
- 1 на населенный пункт с численностью населения до 500 человек, расположенный на расстоянии более 5 км



						от административного центра поселения; - 1 на населенный пункт с численностью населения свыше 500 человек, расположенный на расстоянии менее 5 км от административного центра поселения. Библиотечные пункты: - 1 на населенный пункт с численностью населения до 500 человек, расположенный на расстоянии менее 5 км от административного центра поселения
В области туризма и рекреации	Зоны массового кратковременного отдыха	Размеры земельного участка, кв.м на одного посетителя <a href="#">&lt;1&gt;</a>		500	90 мин на транспорте	Примечания: 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с п. 9.25
	Территории общего пользования рекреационного назначения	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек	малый город, поселок городского типа	10	-	
			сельский населенный пункт	12		
	Размеры земельного участка, Га на 1 объект:	в населенных пунктах до 3 тыс. чел	0,9			

			в населенных пунктах до 1 тыс. чел	0,5		СП 42.13330.2011. 2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответствии с п. 9.32 СП 42.13330.2011. 3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011
Пляжи	Площадь территории объекта, кв.м на одного посетителя <2>		речных и озерных пляжей	8	-	
			речных и озерных пляжей (для детей)	4		
	Размера объекта, м на одного посетителя <2>		протяженность береговой полосы пляжа	0,25		
Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования				-	200 м	
Коллективные средства размещения	Уровень обеспеченности гостиницами <1>, мест на 1 тыс. человек			6	-	
	Площадь территории для размещения объекта <3>, кв.м на 1 место	туристские гостиницы	50 - 75			
		базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря	140 - 160			
		кемпинги	135 - 150			
В области промышленности	Объекты химической	Плотность застройки	Предприятия лакокрасочной промышленности	34	-	Примечание: 1. Значение расчетного

ности и сельского хозяйства	промышленности и	земельных участков в производстве объектов <2>, %	Продуктов органического синтеза		32	-	показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011. 2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 19.13330.2011. 3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011
	Объекты металлургии		Обогащительные железной руды и по производству окатышей мощностью, млн. тонн/год:	5 - 20	28	-	
				более 20	32	-	
	Объекты целлюлозно-бумажной промышленности и		Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные	35	-		
			Передельные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре	40	-		
	Объекты производства оборудования		Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленности	55	-		
	Объекты местной промышленности и		Художественных изделий из металла и камня	52	-		
	Объекты производства строительных материалов		Стальных строительных конструкций (в том числе из труб)	55	-		
			Извести	30	-		

Объекты сельского хозяйства	Плотность застройки земельных участков сельскохозяйственных предприятий $\leq 1$ , % крупного рогатого скота товарные	Молочные при привязном и беспривязном содержании коров	на 400 и 600 коров	45; 51	-	
			на 800 и 1200 коров	52; 55	-	
		Мясные с полным оборотом стада и репродукторные	на 400 и 600 ското-мест	45	-	
			на 800 и 1200 ското-мест	47	-	
		Выращивание нетелей, на 900 и 1200 ското-мест		51	-	
		Доращивания и откорма крупного рогатого скота, на 3000 ското-мест		38	-	
		Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка, на 3000 ското-мест		38	-	
		Откормочные площадки	на 1000 ското-мест	55	-	
			на 3000 ското-мест	57	-	
		-//-/- $\leq 1$ , % крупного рогатого скота племенные	Молочные	на 400 и 600 коров	46; 52	-
				на 800 коров	53	-
		-//-/- $< 1$ , %	на 400 и 600 коров		47	-

крупного рогатого скота племенные	на 800 коров		52	-
	Выращивание нетелей, на 1000 и 2000 ското-мест		52	-
-//-/- <1>, % свиноводческ ие товарные	Репродукторные, на 6000 голов		35	-
	Откормочные, на 6000 голов		38	-
	С законченным производственным циклом, на 6000 и 12000 голов		35	-
-//-/- <1>, % свиноводческ ие племенные	на 200 основных маток		45	-
	на 300 основных маток		47	-
-//-/- <1>, % овцеводчески е размещаемые на одной площадке	Специализиров анные тонкорунные и полутонкорунн ые	на 3000 и 6000 маток	50; 56	-
		на 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка	50; 56; 62	-
	Специализиров анные шубные и мясо-шерстно- молочные	на 500, 1000 и 2000 маток	40; 45; 50	-
		на 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка	52; 55; 56	-
		Откормочные молодняка и взрослого	53; 58	-

		поголовья, на 1000 и 2000 голов		
-//-/- <1>, % птицеводческ ие	Яичного направления	на 300 тыс. кур-несушек	25	-
		на 400 - 500 тыс. кур- несушек:		-
		зона промстада	28	
		зона ремонтного молодняка	30	-
		зона родительского стада	31	-
		зона инкубатория	25	-
	Мясного направления	на 3 млн. бройлеров	28	-
		на 6 и 10 млн. бройлеров:		
		зона промстада	28	-
		зона ремонтного молодняка	33	-

		зона родительского стада	33	-
		зона инкубатория	32	-
		зона убоя и переработки	23	-
-//-/- <1>, % племенные	Яичного направления	Племзавод на 50 тыс. кур	24	-
		Племзавод на 100 тыс. кур	25	-
		Племрепродук тор на 100 тыс. кур	26	-
	Мясного направления	Племзавод на 50 и 100 тыс. кур	27	-
-//-/- <1>, % племенные	По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции		50	-
	По хранению семян и зерна		58	-
	По обработке продовольственного и фуражного зерна		30	-
-//-/- <1>, %	По производству молока		40	-

	Фермерские (крестьянские) хозяйства	По доращиванию и откорму крупного рогатого скота		35	-
		По откорму свиней (с законченным производственным циклом)		35	-
		Птицеводческие яичного направления		27	-
Объекты пищевой промышленности и	Плотность застройки земельных участков производственных объектов <a href="#">2</a> , %	Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс. тонн/сутки:	до 3	55	-
			от 3 до 6	50	-
		Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, тонн/сутки:	до 45	37	-
			более 45	40	-
			Парфюмерно-косметических изделий	50	-
			Флодоовощных консервов	50	-
Объекты мясомолочной промышленности и	Плотность застройки земельных участков производственных объектов <a href="#">2</a> , %	Мяса (с цехами убоя и обескровливания)		40	-
		По переработке молока производственной мощностью в смену, т:	до 100	43	-
			более 100	45	-



		Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия		41	-
		Комбинаты хлебопродуктов		42	-
Общетоварные склады	Площадь складов <a href="#">3</a> , кв.м, на 1 тыс. чел.	Продовольственные товары	для городов	77	-
			для сельских поселений	19	-
		Непродовольственные товары	для городов	217	-
			для сельских поселений	193	-
	Размеры земельных участков <a href="#">3</a> , кв.м, на 1 тыс. чел.	Продовольственные товары	для городов, одноэтажные склады	310	-
			для городов, многоэтажные склады	210	-
			для сельских поселений	60	-
		Непродовольственные товары	для городов, одноэтажные склады	740	-
			для городов, многоэтажные склады	490	-
			для сельских	580	-

			поселений		
Специализированные склады	Вместимость складов <3>, т на 1 тыс. чел.	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)	для городов	27	-
			для сельских поселений	10	-
		Фруктохранилища	для городов	17	-
			для сельских поселений	90	-
		Овощехранилища	для городов	54	-
			для сельских поселений	90	-
	Картофелехранилища	для городов	57	-	
		для сельских поселений	90	-	
	Размеры земельных участков <3>, кв.м, на 1 тыс. чел.	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных	для городов	190	-
			одноэтажные склады	70	-
			для городов	25	-

			продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)			
			Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища	для городов, одноэтажные склады	1300	-
				для городов, многоэтажные склады	610	-
				для сельских поселений	380	-
Объекты в области инвестиционной деятельности	Инвестиционные площадки в сфере развития горнорудного комплекса	Обеспеченность транспортной и инженерной инфраструктурой, в % от требуемого общего объема финансирования за счет бюджета муниципального района		20	-	
	Инвестиционные площадки в сфере развития научно-инновационной сферы деятельности			20	-	
	Инвестиционные площадки в			20	-	

	сфере развития туризма и рекреации				
	Инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса		20	-	
	Инвестиционные площадки в сфере развития строительного комплекса		20	-	
	Инвестиционные площадки в сфере развития жилищного строительства		10	-	
	Инвестиционные площадки в сфере развития прочих направлений экономики		20	-	
Места погребения	Кладбища традиционного захоронения, га/1000 чел.		0,24 (но не менее 0,5 и не более 40)	-	Примечание: 1. В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2011
	Кладбище урновых захоронений после кремации, га/1000 чел.		0,02	-	

### III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области, применяются при подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области подлежат применению:

органами государственной власти Белгородской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Белгородской области, установленных [РНГП](#) Белгородской области.

В случае внесения изменений в [РНГП](#) Белгородской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Белгородской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Белгородской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Белгородской области, установленных [РНГП](#) Белгородской области.

В случае внесения изменений в РНГП Белгородской области, в результате которых

предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Белгородской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области, применению подлежат расчетные показатели [РНГП](#) Белгородской области с учетом требований федерального законодательства.

#### IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области.

##### Федеральные законы

Градостроительный [кодекс](#) Российской Федерации;

Водный [кодекс](#) Российской Федерации;

Лесной [кодекс](#) Российской Федерации;

Федеральный [закон](#) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный [закон](#) от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";

Федеральный [закон](#) от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

Федеральный [закон](#) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

Федеральный [закон](#) от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; Федеральный [закон](#) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Федеральный [закон](#) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Федеральный [закон](#) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральный [закон](#) от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";

Федерального [закона](#) от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Федеральный [закон](#) от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";

Федеральный [закон](#) от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Федеральный [закон](#) от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

[Закон](#) Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах".

## Иные нормативные акты Российской Федерации

[Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы";

[распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "О Социальных нормативах и нормах";

[распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры";

[Приказ](#) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 N 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований".

## Нормативные акты Белгородской области

[Закон](#) Белгородской области от 10.07.2007 N 133 "О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области";

[закон](#) Белгородской области от 23.09.1998 N 41 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

[закон](#) Белгородской области от 13.11.2003 N 97 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской области";

[постановление](#) Правительства Белгородской области от 19.11.2007 N 264-пп "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования жилых зон реконструируемых городских территорий Белгородской области";

[постановление](#) Правительства Белгородской области от 09.12.2008 N 293-пп "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области";

[постановление](#) Правительства Белгородской области от 27.04.2005 N 92-пп "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах и Правил использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах";

[постановление](#) Правительства Белгородской области от 30.12.2013 N 528-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы";

[постановление](#) Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп "Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы";

[распоряжение](#) Правительства Белгородской области от 12.04.2010 N 143-рп "О нормативах по минимальному обеспечению молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства";

[распоряжение](#) Правительства Белгородской области от 07.02.2015 N 15-рп "О стратегии государственной молодежной политики в Белгородской области";

[приказ](#) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30.08.2012 N 17/28 "Об утверждении нормативов потребления

населением коммунальных услуг по электроснабжению на территории Белгородской области при отсутствии приборов учета";

[приказ](#) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30.08.2012 N 17/29 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Белгородской области при отсутствии приборов учета";

[приказ](#) Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30.08.2012 N 17/30 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по газоснабжению в жилых помещениях на территории Белгородской области при отсутствии приборов учета".

#### Нормативные акты муниципального района "Ровеньский район" Белгородской области

Решение совета депутатов Ровеньского района от 05.10.2007 N 262 "Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Ровеньский район" Белгородской области на период до 2025 года";

[решение](#) муниципального совета Ровеньского района Белгородской области от 29.05.2009 N 196 "Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в Ровеньском районе";

постановление администрации Ровеньского района от 11.09.2014 г. № 703 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта в Ровеньском районе»;

постановление администрации Ровеньского района от 11.09.2014 г. № 704 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ровеньского района»;

постановление администрации Ровеньского района от 11.09.2014 г. № 709 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ровеньского района».

#### Своды правил по проектированию и строительству

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий";

СП 19.13330.2011 "СНиП III-97-76\* "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий";

СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация, наружные сети и сооружения";

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";

СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85\* "Внутренний водопровод и канализация зданий"; СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-89\* "Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция";



СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные"; СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84\* "Плотины из грунтовых материалов";

СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения";

СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99\* "Строительная климатология";

СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77\* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения";

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

СП 165.1325800.2014 "СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне";

СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

#### Строительные нормы и правила, строительные нормы

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления"; СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";

ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ".

#### Санитарные правила и нормы, санитарные нормы

[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01](#) "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий";

[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03](#) "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";

[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](#) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

[СН 2.2.4/2.1.8.562-96](#) "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";

[СанПиН 2.1.6.1032-01](#) "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

[СанПиН 2.1.4.1110-02](#) "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

[СанПиН 42-128-4690-88](#) "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

[СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03](#) "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов";

[СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03](#) "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи".

## Иные документы

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р22.0.07-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров";

ГОСТ 17.1.5.02-80 "Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов";

[РД 34.20.185-94](#) "Инструкция по проектированию городских электрических сетей";  
Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований, принятые на XII Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации 16.05.2007.